

## Vlieseline® plakbare tussenvoering

Artikel/Kleur/Breedte	Toepassing	Stof	Verwerking/Onderhoud
<b>H 180</b> ○ ● 90 cm	Bijzonder soepele en zachte tussenvoering voor kleine delen en voorpanden van jasjes enz. van zeer soepele tot middelzware Stoffen.	Zachte, soepel vallende Stoffen zoals zijde, viscose, acetaat en cupro	5-6 maal met druk langzaam over iedere plaats laten glijden, droog opstrijken.
<b>H 200</b> ○ ● 90 cm	Soepele tussenvoering met wat stabiliteit voor kleine delen van bloezen en japonnen.	Soepele stoffen zoals katoen en polyester	5-6 maal met druk langzaam over iedere plaats laten glijden, droog opstrijken.
<b>G 405</b> ○ ● 90 cm	Soepele, universele tussenvoering voor voorpanden van jasjes enz. en voor kleine delen.	Soepele tot middelzware stoffen zoals wol en ruwe zijde	Vochtige doek, stapsgewijs goed aandrukken.
<b>H 410</b> ○ ● 90 cm	Soepele tussenvoering met stabiliserende draden in de lengterichting; voor voorpanden van jasjes enz. en voor kleine delen.	Soepele tot zware stoffen zoals wol, ruwe zijde	Vochtige doek, stapsgewijs goed aandrukken.
<b>H 608</b> ○ ● 90 cm	Bijzonder soepele tussenvoering. Voor kleindelen en voorpanden van bijv. jassen Geschikt voor zeer lichte tot middelzware stoffen.	Delicaat, vloeiende stoffen, zoals zijde, rayon, acetaat en Cupro	5-6x met druk langzaam over iedere plaats laten glijden. Droog opstrijken.
<b>F 220</b> ○ ● 90 cm	Soepele tussenvoering voor kleine delen van kleding, maar ook voor knutsel- en handenarbeid.	Soepele stoffen zoals katoen	Vochtige doek, stapsgewijs goed aandrukken.
<b>H 250</b> ○ ● 90 cm	Stabiele tussenvoering voor banden en ceintuurs en knutselwerk.	Soepele tot middelzware stoffen zoals katoen	5-6 maal met druk langzaam over iedere plaats laten glijden, <b>droog</b> opstrijken.
<b>LE 420</b> ○ ● 90 cm merino	Tussenvoering voor leer voor voorpanden, kragen, manchetten enz. van jasjes, mantels en japonnen.	Nappa- en velours- en kunstleer, imitatiebont maar ook hitte gevoelige stoffen	Droog met lichte druk, stapsgewijs opstrijken.

## Vlieseline® geweven tussenvoering

Artikel/Kleur/Breedte	Toepassing	Stof	Verwerking/Onderhoud
<b>G 700</b> ○ ● 90 cm	Universele geweven tussenvoering van zuiver katoen voor kleine delen van bloezen en overhemden.	Soepele tot middelzware stoffen	Stoomstrijkbout, 6 maal met <b>stoom</b> en druk langzaam over iedere plaats glijdend opstrijken.
<b>G 710</b> ○ ● 90 cm	Soepele geweven tussenvoering van zuiver katoen voor kleine delen van bloezen en japonnen.	Soepele tot middelzware stoffen	Stoomstrijkbout, 6 maal met <b>stoom</b> en druk langzaam over iedere plaats glijdend opstrijken.
<b>G 740</b> ○ ● 90 cm ecru	Middelzware, licht geruwde katoenen tussenvoering voor voorpanden van jasjes, mantels enz. en voor kleine delen.	Middelzware tot zware stoffen	Stoomstrijkbout, 6 maal met <b>stoom</b> en druk langzaam over iedere plaats glijdend opstrijken.
<b>G 785</b> ○ ● 90 cm wit/huid/zwart	Zachte, soepele en bi-elastische geweven tussenvoering voor kleine delen van bloezen en japonnen, maar ook voor voorpanden van jasjes, mantels enz. van lichte of elastische stoffen.	Zachte, soepel vallende stoffen zoals zijde, viscose, acetaat en cupro, ook voor elastische en transparante stoffen	De op maat geknipte tussenvoering eerst stapsgewijs met geringe hitte kort fixeren, om verschuiven te voorkomen; dan glijdend droog opstrijken of, al naar gelang de stof met stoom opstrijken.

## Vlieseline® naaibare tussenvoering

Artikel/Kleur/Breedte	Toepassing	Stof	Verwerking/Onderhoud
<b>L 11</b> ○ ● 90 cm	Voor kleine delen van bloezen en japonnen.	Lichte stoffen zoals crash en plissé	
<b>M 12</b> ○ ● 90 cm	Voor voorpanden en kleine delen van japonnen en jasjes enz.	Lichte tot middelzware stoffen zoals crash en plissé	
<b>S 13</b> ○ 90 cm	Voor voorpanden en kleine delen van jasjes enz.	Zware stoffen	